

Prohlášení o vlastnostech č EB14843-01/19

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: 05

PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ A BETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

2. typ: **Schody plné** : Schod 100x30/18,5,
Schodišťové desky samonosné : Samonosný nášlap 100 cm, (120 cm, 150 cm
200 cm, 220cm, 240 cm)
Obklad L typ vnější : L typ vnější 100 cm (120 cm, 150 cm)
Obklad L typ vnitřní : L typ vnitřní 100 cm (120 cm, 150 cm)
Nášlapy : Nášlap 100 cm, (120 cm, 150 cm)
Podstupnice : Podstupnice V12 100 cm, (120 cm, 150 cm),
Podstupnice V14 100 cm, (120 cm, 150 cm)
Schodišťový blok : Schodišťový blok 50 cm (60 cm)

Výrobky s vymývaným povrchem jsou vyráběny v úpravách Oblázek, Standard, Elegant, Delux, Extra Delux

Výrobky s hladkým povrchem jsou opatřeny zdrsňeným protiskluzným páskem.

3. Zamýšlené použití: Schody plné, schodišťové desky samonosné a schodišťové bloky slouží pro zabudování schodišť.
Obklady schodišťových stupňů slouží pouze k obkládání schodišťových stupňů. Nejedná se o nosné prvky, tudíž nesmí být použity jako samostatné schodišťové stupně.

- 4, 5 Výrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373, 66407 Pozořice
IČ: 42660394,
DIČ: CZ42660394

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka:C 4472

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 2+ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.3, odst. a.
- 7.,8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14843:2007 provedl posouzení podle systému viz bod 6. a vydal protokol o certifikaci č. 060-035607 ze dne 13.4.2012, certifikát výrobku č. 1020-CPD-060-035608 ze dne 13.4.2012, Zpráva o dozoru č. 060-045631 ze dne 15.11.2017 a Protokol o zkoušce č.060-045630 ze dne 20.10.2017. Notifikovaná osoba 1020, TZÚS Praha s.p., Hněvkovského 77, 617 00 Brno.


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Výška	
Dovolené odchylky [mm]	± 5	± 5	± 5	ČSN EN 14843
Objemová hmotnost [kg·m ⁻³]	2350			ČSN EN 12390-7
Trvanlivost - Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A ≤ 1,0 kg·m ⁻²			ČSN 73 1326/Z1
Kročeťová neprůzvučnost	NPD			ČSN EN 14843
Únosnost [kN]	min. 10			ČSN EN 14843
Pevnostní třída betonu	min . C30/37			EN 12390-3
Reakce na oheň	Třída A1			Bez zkoušení (dle 96/603/ES)

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pozořice, 7.1.2019

**BETON...
KOPČEK**
Holubická 373, 664 07 Pozořice
DIČ: CZ42660394
Tel: 544 226 274, Fax: 544 226 274


Jiří Baše, jednatel