

Prohlášení o vlastnostech č EB15435-04/21

1. jedinečný identifikační kód typu výrobku: 04
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
2. typ: **Ztracené bednění se zámkem** : ZTB 50x15/20, ZTB 50x20/20,
ZTB 50x30/20, ZTB 50x40/20,
Ztracené bednění - háčko : ZTB 50x25/20,
3. Zamýšlené použití: Stavební prvek určený pro zhotovení základových pasů, svíslého zdiva a budování zídek, okrasných plotů, opěrných zdí a podezdívek.
- 4, 5 Výrobce:

EXTERIER BETON, s.r.o.
Holubická 373, 66407 Pozořice
IČ: 42660394, DIČ: CZ42660394

společnost vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C 4472

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a.
- 7., 8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 15435:2009 provedl posouzení podle systému 4 a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č. 060-051367 ze dne 4.11.2020, vydal TZÚS Praha s.p., akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení :

Základní charakteristika	Vlastnost				Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Výška	Rozměry dutin a vybrání žeber	
Dovolené odchylky [mm]	+ 5 - 5	+ 5 - 5	+ 3 - 5	+ 10 - 4	ČSN EN 15435
Objemová hmotnost [kg·m ⁻³]	700-1400				ČSN EN 15435
Nasákavost [g·m ⁻² ·s]	≤ 20				ČSN EN 15435
Pevnost v tlaku [N·mm ⁻²] kolmo na ložnou plochu, kategorie II	≥ 3,0				ČSN EN 15435
Pevnost bočnice v ohybu [N·mm ⁻²]	≥ 4,0				ČSN EN 15435
Pevnost žebra v tahu [N·mm ⁻²]	≥ 1,0				ČSN EN 15435
Mrazuvzdornost po 50 cyklech [%]	min. 80				ČSN EN 15435
Reakce na oheň	Třída A1				ČSN EN 15435

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pozořice, 6.4.2021


Jiří Baše, jednatel
BETON
EXTERIER
Holubická 373, 664 07 Pozořice
DIČ: CZ42660394
Tel: 544 226 117, Fax: 544 226 274